КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2021

О КОМПАНИИ

Более 60 лет японская компания STAX занимается выпуском уникальных электростатических наушников, равных которым нет в мире, первые из которых были выпущены через 22 года после основания. Выпустив в течение последующих 36 лет большое количество разнообразной аудиоаппаратуры, в 1996 году STAX стала специализироваться исключительно на электростатических наушниках, усилителях для них и сопутствующих аксессуарах. На сегодняшний день продолжаются работы над улучшением казалось бы идеальных компонентов для звуковоспроизведения. Все компоненты STAX производятся только в Японии. Выбирая STAX, вы выбираете лучшее, что есть в аудио.

СОДЕРЖАНИЕ

Наушники	4
Усилители	9
Комплект наушников с усилителем	14
Аксессуары	15

НАУШНИКИ

SR-009S

Флагманская модель воплотила в себе самые современные технологии и весь опыт компании в проектировании и производстве электростатических наушников. Ультратонкая диафрагма и очень тонкий позолоченый электрод, края которого обработаны травлением для сглаживания работают на наименьшее сопротивление воздуху, что приводит к непревзойдённой передаче тончайших нюансов звучания. Надёжность крепления всех элементов конструкции обеспечивается прочным алюминиевым шасси. За счёт круглого дизайна электродов значительно повышен КПД модели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон Частот, Гц	5-42000
Электростатическая ёмкость, пФ	110 (включая кабель)
Сопротивление, кОм	145 (включая кабель, на частоте 10 кГц)
Звуковое давление	101 дБ/при входе 100В RMS / при 1 кГц
Рабочее напряжение, пост. ток, В	580
Амбушюры	Комбинация натуральной и искусственной кожи
Кабель	2.5 м, посеребрённая медь 6N
Вес, г	583 (вместе с кабелем), 441 (без кабеля)

SR-007MK2

SR-007 mk2 – это классика жанра электростатических наушников высшего класса. Практически неизменные по дизайну из поколения в поколение, они получают небольшие изменения в конструкции, всё более приближающих их к идеалу. Форма и материалы корпуса помогают достичь высокой прочности конструкции и тонкой подстройкой под особенности строения каждого человека. PC-OCC-проводники комплектного кабеля имеют избыточную толщину для передачи аудиосигнала без потерь.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон Частот, Гц	6-41000
Электростатическая ёмкость, пФ	94 (включая кабель)
Сопротивление, кОм	170 (включая кабель, на частоте 10 кГц)
Звуковое давление	100 дБ /при входе 100В RMS / при 1 кГц
Рабочее напряжение, пост. ток, В	580
Амбушюры	Комбинация натуральной и искусственной кожи
Кабель	Бескислородная медь
Вес, г	583 (вместе с кабелем), 441 (без кабеля)

SR-L700 MK2 / SR-L500 MK2

Впервые в новейшей истории STAX разработаны наушники со съёмным кабелем. Это решение продиктовано особенностями рынка ультравысококачественных наушников и даст возможность в будущем сменить кабель на более качественный или легко и быстро заменить на аналогичный в случае выхода его из строя. Алюминиевые держатели корпусов заметно надёжнее пластиковых, которыми комплектовались предыдущие модели, к тому же их немного изменённая форма стала более удобной для прилегания наушников к голове. В модели 700 mk2 используется точно такой же кабель, как и во флагманской SR-009s.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон Частот, Гц	7-41000
Электростатическая ёмкость, пФ	110 (включая кабель)
Сопротивление, кОм	145 (включая кабель, на частоте 10 кГц)
Звуковое давление	101 дБ/при входе 100В RMS / при 1 кГц
Рабочее напряжение, пост. ток, В	580
Амбушюры	Комбинация натуральной и искусственной кожи
Кабель	2.5 м, посеребрённая медь 6N | 2.5 м, бескислородная медь
Вес, г	SR-L700 mk2 508 (вместе с кабелем), 371 (без кабеля)
	SR-L500 mk2 471 (вместе с кабелем), 351 (без кабеля)

SR-003MK2

Компактная портативная модель SR-003 mk2 предназначена для тех, кто часто проводит время вне дома и при этом хочет оставаться с домашним качеством полноразмерных наушников Stax. Наушники могут использоваться как с оголовьем, так и без него, в комплекте присутствуют три размера амбушюр. По сравнению с предшественниками, SR-003 mk2 имеют более тонкую диафрагму (на 15%), а также полноразмерный пятиконтактный разъём PRO Type.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип	Внутриканальные открытые
Диапазон Частот, Гц	20-20000
Электростатическая ёмкость, пФ	44 (включая кабель)
Звуковое давление	110 дБ /при входе 100В RMS / при 1 кГц
Рабочее напряжение, пост. ток, В	550-580
Кабель	1.5 м, бескислородная медь
Вес, г	38 (вместе с кабелем), 12 (без кабеля)

УСИЛИТЕЛИ

SRM-T8000

Флагманский усилитель SRM-T8000 имеет гибридную компоновку. В ламповом выходном каскаде используются два триода 6922, установленных в отдельной виброизолированной секции. Мощные тороидальные трансформаторы обеспечивают достаточным питанием все узлы усилителя. Коммутация представлена тремя входами (один из них балансный) и одним небалансным выходом. Возможно прямое подключение к выходному каскаду, минуя регулятор громкости. SRM-T800 – это результат всего опыта компании Stax.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон Частот, Гц	1-115000
Усиление, дБ	60 (x1000)
КНИ, % при 1 кГц	0,01
Линейный вход	RCA (2), XLR (1)
Входное сопротивление, кОм	50
Максимальное выходное напряжение, В RMS	470 (1330 P-P)
Потребляемая мощность, Вт	95
Размеры, ШхВхГ (мм)	320 x 103 x 395
Вес, г	7,3

SRM-700T / 700S

Несмотря на схожесть в индексах и внешнем виде, 700-е усилители всё же заметно отличаются. Модель с индексом «T» имеет ламповый выходной каскад и соответствующую под него схемотехнику на лампах 6SN7, в то время, как «S» - это привычный транзисторный усилитель. Оба устройства относятся к среднему классу и предоставляют слушателю выбор в зависимости от его вкусовых предпочтений. Коммутация усилителей представлена одним балансным и одним небалансным входами, а также транзитным небалансным выходом. Есть возможность обхода регулятора громкости с помощью переключателя «Level Control Mode» на задней панели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон Частот, Гц	DC-100 000
Усиление, дБ	60
КНИ, % при 1 кГц	0,01
Линейный вход	RCA (1), XLR (1)
Входное сопротивление, кОм	50
Максимальное выходное напряжение, В RMS	450 | 340
Потребляемая мощность, Вт	46 | 54
Размеры, ШхВхГ (мм)	240 x 103 x 393
Вес, г	6,3 | 5,7

SRM-500T

Новая модель, пришедшая на смену бестселлеру SRM-006tS, воплощает в себе классику усилителя для электростатических наушников с ламповым выходным каскадом. Раздельные трансформаторы для цепей высокого и низкого напряжения и более жёсткое шасси позволили сильно улучшить качество звучания. В остальном же это привычный традиционный усилитель STAX: два входа (RCA и XLR, переключение на задней панели), один выход (RCA), а также два выхода на наушники и соосный регулятор громкости. SRM-500T оптимален для использовании с наушниками SR-L300/500 mk2/700 mk2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон Частот, Гц	DC-90 000
Усиление, дБ	60
КНИ, % при 1 кГц	0,01
Линейный вход	RCA (1), XLR (1)
Входное сопротивление, кОм	50
Максимальное выходное напряжение, В RMS	300
Потребляемая мощность, Вт	38
Размеры, ШхВхГ (мм)	195x102x376
Вес, г	3,4

SRM-D50

Превосходное сочетание высококлассного ЦАП и отличного усилителя для электростатических наушников реализовалось в модели SRM-D50. Устройство идеально контролирует любые электростатические наушники STAX. К D50 можно подключить как цифровые источники (доступна коммутация по оптическому, коаксиальному и USB-входам), так и один аналоговый. Встроенный ЦАП поддерживает DSD до 5.6 МГц и PCM до 384 кГц. Уровень выходного сигнала отображается на стрелочном индикаторе. Корпус оснащён крышкой из алюминия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон Частот, Гц	DC-40000
Усиление, дБ	59
КНИ, % при 1 кГц	0,025
Линейный вход	Toslink, коаксиальный, USB (B), 2 RCA
Входное сопротивление, кОм	20
Максимальное выходное напряжение, В RMS	400
Потребляемая мощность, Вт	35
Размеры, ШхВхГ (мм)	192 x 67 x 268
Вес, г	4,5

SRM-D10

SRM-D10 – это первый в мире компактный усилитель/ЦАП для электростатических наушников и отличный партнёр для модели SR-003 mk2. Несмотря на свою портативную сущность, усилитель можно полноценно использовать и дома. Встроенный ЦАП поддерживает DSD до 5.6 МГц и PCM до 384 кГц. Усилитель может работать как от внешней электросети, так и от встроенного литий-ионного аккумулятора. Прочный алюминиевый корпус не только надёжно защищает высококлассную начинку, но и работает эффективным пассивным радиатором. Возможно использование с любыми электростатическими наушниками STAX.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон Частот, Гц	20-40000
Усиление, дБ	53
КНИ, % при 1 кГц	0,025
Линейный вход	Minijack 3,5 мм, mini USB
Входное сопротивление, кОм	10
Максимальное выходное напряжение, В RMS	200
Потребляемая мощность, Вт	6,4
Размеры, ШхВхГ (мм)	75 x 32 x 141
Вес, г	0,450

КОМПЛЕКТ НАУШНИКОВ С УСИЛИТЕЛЕМ

Комплект состоит из наушников SR-L300 и усилителя SRM-252S

Первый шаг в мир качественного звука Stax – это комплект SRS-3100. Он состоит из SRM-252S и наушников SR-L300. Совместимость со всеми наушниками и усилителями Stax позволит безболезненно улучшать свою систему до максимально возможного уровня. Усилитель и наушники доступны и по отдельности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SR-L300:

Диапазон Частот, Гц	7-41000
Электростатическая ёмкость, пФ	110 (включая кабель)
Сопротивление, кОм	145 (включая кабель, на частоте 10 кГц)
Звуковое давление	101 дБ /при входе 100В RMS / при 1 кГц
Рабочее напряжение, пост. ток, В	580
Амбушюры	Искусственная кожа
Кабель	2,5 м, бескислородная медь
Вес, г	448 (вместе с кабелем), 322 (без кабеля)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SRM-252S:

Диапазон Частот, Гц	DC-35000
Усиление, дБ	58
КНИ, % при 1 кГц	0,01
Линейный вход	RCA (1)
Входное сопротивление, кОм	50
Максимальное выходное напряжение, В RMS	280
Потребляемая мощность, Вт	4
Размеры, ШхВхГ (мм)	132 x 38 x 132
Вес, г	0,540

АКСЕССУАРЫ

CES-A1

Комплект для наушников SR-002, SR-003, SR-003 mk2 для звукоизоляции и повышении комфорта при прослушивании вне дома

HPS-2

- Стойка для наушников
- Подходит для большинства моделей с оголовьем

Удлинители для наушников

	SRE-725H | SRE-750H	SRE-925S | SRE-950S
Длина, м	2.5 | 5	2.5 | 5
Кабель	Медный	Посеребрённая медь высокой чистоты (99,9999%)

INFORCOM®

www.inforcom-co.ru
office@inforcom-co.ru

+7 (495) 139-80-49

Instagram: @inforcom-co.ru
Facebook: @Staxrussia @inforcom